

952FTX **chiavi a T con bussola snodata per viti con testa a profilo Torx® cromate**


- Lo snodo permette il preposizionamento della bussola fino a 50°
- Limitare lo sforzo di serraggio nell'uso a 90° in posizione fissa
- L'asta di manovra può essere arrestata nella posizione desiderata; un fermo di sicurezza ne impedisce l'estrazione

| Art. | art. | Ø | Ø mm | A mm | L mm | L1 mm | g |
|-----------|-----------|-----|------|------|------|-------|-----|
| 009520106 | 952FTX 6 | E6 | 8 | 5,0 | 392 | 145 | 165 |
| 009520107 | 952FTX 7 | E7 | 9 | 6,0 | 392 | 145 | 165 |
| 009520108 | 952FTX 8 | E8 | 10 | 7,0 | 395 | 165 | 165 |
| 009520110 | 952FTX 10 | E10 | 13 | 8,0 | 400 | 175 | 280 |
| 009520112 | 952FTX 12 | E12 | 15 | 9,0 | 440 | 200 | 385 |
| 009520114 | 952FTX 14 | E14 | 17 | 10,0 | 490 | 230 | 580 |
| 009520116 | 952FTX 16 | E16 | 19 | 11,0 | 490 | 230 | 580 |
| 009520118 | 952FTX 18 | E18 | 21 | 13,0 | 490 | 230 | 580 |
| 009520120 | 952FTX 20 | E20 | 23 | 14,0 | 490 | 230 | 580 |

