

9803H Ασφαλιστική κόλλα σπειρωμάτων - υψηλή συγκράτηση

Ιδανική για το μόνιμο μπλοκάρισμα μερών που δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογηθούν.

Για εφαρμογή σε μεταλλικές παθητικοποιημένες επιφάνειες, όπως ορείχαλκος, αλουμίνιο και ανοξείδωτος χάλυβας.

Δεν επιτρέπει την αποσυναρμολόγηση με τη χρήση εργαλείων.

Αναερόβια ασφαλιστική κόλλα σπειρωμάτων ιδανική για όλες τις μεταλλικές

Θερμοκρασία χρήσης (°C)	-50/+150
Ανοχή διαμέτρου (mm)	0,25
Ταχύτητα δράσης	10/15
Μπλοκάρισμα στο χέρι (λεπτά)	3-6
Λειτουργική σκλήρυνση (ώρες)	3-6
Ιξώδες (mPa.s) 25°C	800/1200
Ροπή στρέβλωσης	35-45 Nm
ΑΡΧΙΚΗ (ISO-10964)	30-40 Nm
Ροπή στρέβλωσης	30-40 Nm
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ (ISO-10964)	

art.	art.	Confezione	Formato mL
098030002	9803H 20 (1-2)	φιάλη	20
098030005	9803H 50 (1-2)	φιάλη	50
098030025	9803H 250 (1-2)	φιάλη	250
098032002	9803H 20 (3)	φιάλη	20
098032005	9803H 50 (3)	φιάλη	50
098032025	9803H 250 (3)	φιάλη	250

